

TECHNISCHES DATENBLATT

0893 106 10

HHS Clean

Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter, hochwirksamer Vorreiniger und Haftverstärker (Primer)

Anwendungsgebiete:

Zur Vorbehandlung von stark verschmutzten Schmierstellen, wie z.B. grobes und verschmutztes Fett, Ölrückstände, Harz, Wachs, usw., entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Eigenschaften:

- Silikonfrei, Acetonfrei, AOX-frei
- Kurze Abluftzeit
- hohe Reinigungsleistung
- Primerfunktion
- Gute Materialverträglichkeit

Anwendung:

Verschmutzungen mit HHS Clean gezielt bzw. punktuell einsprühen, dadurch erfolgt eine Entfernung der Verschmutzungen, keine Nachbehandlung notwendig

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|------------|
| Farbe | grün |
| Geruch | mild |
| Frostschutz | nein |
| Wasserlöslich | teilweise |
| Silikon- und AOX-frei | Ja |
| Dichte 20°C | 0,760g/ml |
| Dosendruck 20°C | 6,2 bar |
| pH-Wert | 8 |
| Verarbeitungstemperatur | 5°C - 40°C |
| Lagerfähigkeit bei +20°C | 24 Monate |

TECHNISCHES **DATENBLATT**

Hinweise: —

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.